

KERAKUITUPALOTIIVISTEET

Tuotekortti



RAITATUOTE

RAITATUOTE

KERAKUITUPALOTIIVISTEET

KERAKUITUPALOTIIVISTEET ovat palolasien tiivistämiseen tarkoitettuja eristeitä. Tiivisteet ovat korkeita lämpötiloja sietäviä liimaselällä varustettuja kerakuitunauhoja.

Palotapauksissa kerakuitupalotiivisteet eivät muodosta savukaasuja eivätkä sula pisaroiksi. Tuotteet soveltuvat sekä tehdastuotantoon että rakennuspaikalla tehtäviin lasituksiin.

TYYPILLISET KÄYTTÖKOHTEET

Paikat, joissa voi esiintyä korkeita lämpötiloja, kuten:

- palonsuojalasiakset
- korkean paloluokituksen kohteet, kuten sairaalat, kerrostalot ja hotellit
- aurinko- ja laboratoriotekniikka
- ovi- ja ikkunaelementtitiivistykset
- lämmitys- ja ilmastointitekniikka
- uunien eristäminen ja tiivistäminen.

TEKNISET OMINAISUUDET

RAKENNE: kevyt, joustava ja kokoonpuristuva rulla

LÄMPÖTILALUOKITUS: 1 200 °C

TIHEYS: 180–240 kg/m³

VETOLUJUUS: yli 350 kPa

VÄRIVAIHTOEHDOT: valkoinen ja musta

PAKSUUS: varastosta 2, 3, 4 mm, muut paksuudet tehdastoimituksena (1, 5, 6, 8 ja 10 mm)

LEVEYS: vakioleveys 9 mm, muut leveydet tehdastoimituksena

PITUUS: 10–20 m/rulla

SÄILYTYS:

Säilytettävä kuivassa (15–25 °C) ja ilmastoidussa tilassa sekä UV-valolta suojattuna.

Liimaselän suositeltu varastointiaika max. 12 kk

VAKIOTUOTTEET

Koko	Väri	Tuote	Rullakoko	Laatikossa	Minimimyyntierä
2 x 9 mm	Valkoinen, varustettu liimapinnalla	Keraband/Astorkera	10 m	330 m	330 m
2 x 9 mm	Valkoinen, varustettu liimapinnalla	Superwool	20 m	2000 m	20 m
3 x 9 mm	Valkoinen ja musta, varustettu liimapinnalla	Keraband/Astorkera	10 m	330 m	330 m
3 x 9 mm	Valkoinen ja musta, varustettu liimapinnalla	Superwool	15 m	1500 m	15 m
4 x 9 mm	Valkoinen, varustettu liimapinnalla	Keraband/Astorkera	10 m	330 m	330 m

Muut mitat tehdastilauksesta.

LISÄTIEDOT

Raitatuote Oy

Tervasuontie 3
03100 Nummela

Puh. 010 281 4170
myynti@raitatuote.fi
www.raitatuote.fi

