

CHARMAG-SÄHKÖSARANA HUULETULLE PUUOVELLE

Tuotekortti



RAITATUOTE

SÄHKÖSARANA

SÄHKÖISET OVIVARUSTEET SIISTISTI JA TYYLIKKÄÄSTI ILMAN YLIVIENTISUOJAA

Huulletun puuoven Charmag-sähkösarana on erinomainen ratkaisu oviin, joissa käytetään sähköisiä varusteita, kuten sähkölukitus, kulunvalvontalaitteisto, elektroninen ovisilmä, led-valaistus tai sormenjälkitunnistin.

Sähkösarana mahdollistaa sähköisten ovivaruusteiden asentamisen ilman ylivientisuoja sekä täyden 180° avautumiskulman. Ratkaisu on erittäin tyylikäs ja huomaamaton.

Kaapelointi kulkee saranan läpi ovilehteen, ja on siten suojassa vaurioilta ovea käytettäessä eikä ylivientisuoja tarvita. Koska sähköistetyn oven datakaapelit eivät ole näkyvissä, on oven ja oviaukon ilme tyylikäs ja rauhallinen.

Sähkösaranoitu ovi on yhtä helppo huoltaa ja säätää kuin tavallisella nostosaranalla varustettu ovi. Ovi on irrotettavissa huoltoa varten kaapelointia irrottamatta, joten huoltotyöt onnistuvat nopeasti. Koska sähkötöitä ei ole tarpeen tehdä huoltotöiden yhteydessä, on sähkösaranoitun oven huoltaminen myös kustannustehokasta läpi oven käyttöiän.

Erittäin kestävä ja laadukas Charmag-sähkösarana on läpäissyt 400 000 avauskerran testin.

Charmag-sähkösarana on malliltaan 110 mm nostosarana ja visuaalisesti yhteensopiva puuovivalmistuksessa tyypillisesti käytettävän nostosaranan kanssa. Charmag-sähkösarana on mahdollista jälkiasentaa myös jo käytössä olevaan huullettuun puuoveen, ja mahdollistaa siten oven varustamisen sähköä vaativilla varusteilla.

Charmag on vuonna 1931 perustettu automaattiovien, kalusteiden ja ikkunoiden saranoiden valmistamiseen ja tuotekehitykseen erikoistunut sveitsiläinen yritys.

SÄHKÖSARANA

TUOTETIEDOT

YLEISTÄ

Ovi voidaan asentaa missä tahansa kulmassa

Ovi irrotettavissa katkaisematta sähkökytkentöjä

Oven korkeussäätö: 4 mm

Ei näkyviä johtoja eikä niiden vaurioitumisriskiä

Visuaalisesti samannäköinen kuin
S05523.B.L/R säädettävä nostosarana

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20 - +60°C

LIITÄNTÄJOHTO

Suojaamaton vaippa, LSZH

Pituus 80 mm

8 suoraa johtoa 32 AWG

SÄHKÖSIGNAALI

Max. 48Vdc / 0,5A (1A max. 2 s) per johto

PoE luokka 1 -yhteensopiva

MATERIAALIT

Ruostumaton teräs tai galvanoitu teräs



SÄHKÖSARANA

**SÄÄDETTÄVÄ
NOSTOSARANA**



MAAHANTUONTI JA LISÄTIEDOT

Raitatuote Oy
Tervasuontie 3
03100 Nummela

Puh. 010 281 4170
myynti@raitatuote.fi
www.raitatuote.fi

RAITATUOTE