

**COSMO® CL-300.150**

*** COSMOFEN 60

Erikoispuhdistusaine**Käyttöesimerkkejä**

- Pölyn ja liimajäämien poistaminen suojakalvosta, rasvakynän jäljet, kumijäämät, tuore PUR-vaaho ja tuoreet tiivistejäämät sekä terva-/bitumiroiskeet
- Ikkuna- ja ovirakenteiden jauhemaalattujen ja eloksoitujen alumiini- ja PUR-profiilien puhdistamiseen
- Maalattujen pintojen puhdistus muovi- ja metalliteollisuudessa
- Liimauspintojen puhdistus ennen liimausta
- Erilaisten liimajärjestelmien kovettumattomien jäämien poisto

Erikoisominaisuudet

- mieto haju käsittelyn aikana
- kuivuu nopeasti
- ei liukene

Tekniset tiedot

Pohja	sekoitettuja alifaattisia hiilivetyjä
Tiheys EN 542:n mukaisesti +20 °C:ssa	n. 0,71 g/cm ³
Käsittelylämpötila	+5 °C – +30 °C

Käsittelyohjeet

Anna tuotteen temperoitua ennen käsittelyä.

Kaikkien puhdistettavien pintojen yhteensopivuus on testattava ennen käyttöä!

Kuiva, pölytön materiaalipinta puhdistetaan nukkaamattomilla ja värjäämättömillä selluloosa- tai puuvillaliinoilla.

Jos puhdistusliinassa näkyy väripigmentejä jauhemaalattuja pintoja puhdistettaessa, se voi myös olla merkki siitä, että jauhemaalai ei ole kovettunut riittävästi. Tässä tapauksessa myös jauhemaalasta täytyy käsitellä samanaikaisesti!

Tärkeitä ohjeita

Tuote on erikoistuneiden yritysten koulutetun henkilöstön käyttöön!

Käyttöohjeemme, käsittelyohjeet, tuote- tai suorituskykytiedot sekä muut tekniset tiedot ovat vain yleisiä ohjeita; ne kuvaavat vain tuotteidemme luonnetta (arvot/määrittely tuotantohetkellä) ja palvelujamme, eivätkä ne edusta BGB § 443:n mukaista takuuta.

Yksittäisen tuotteen käyttötarkoitusten moninaisuudesta ja vastaavista erityisolosuhteista (esim. käsittelyparametrit, materiaaliominaisuudet jne.) johtuen, käyttäjä on vastuussa omasta testauksestaan. Ilmaiset tekniset neuvomme suullisesti, kirjallisesti ja testauksiin liittyen eivät ole sitovia.

Huomioi myös käyttöturvallisuustiedote!

Säilytys

Alkuperäinen pakkaus tiiviisti suljettuna, kuivassa paikassa säilytyslämpötilassa +15 °C – +25 °C suojassa suoralta auringonvalolta

Normaalin kuljetusajan aikana tuote voidaan kuljettaa lämpötiloissa -30 °C – +35 °C.

Säilyvyys avaamattomassa alkuperäispakkauksessa: 24 kuukautta.

Toimituspakkaus

1 000 ml metallipullo

10 l metallikanisteri

30 l metallikanisteri

Tarvikkeet

COSMO® SP-870.100 – Selluloosapuhdistuspyyhkeet, rulla.

COSMO® SP-810.120 – Taloudellinen ilmankostutin/turva-annostelija.





COSMO® CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Erikoispuhdistusaine

200 l metallitynnyri

