



Datenblatt

NR-24 Smart

DER SMARTE KLEMMSCHUTZ VON ATHMER VERHINDERT WIRKSAM VERLETZUNGEN DER FINGER AN TÜREN

- / smarte Einhängetechnik für Schnellentriegelung
- / Sicherheit in der Anwendung durch verbesserte Türspaltabdeckung
- / Endkappen verhindern Stoßkanten durch einen Radius > 2 mm (DGUV)
- / kompakte Bauform
- / manipulationssichere und verdeckte Verschraubung
- / selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- / TÜV/GS zertifiziert nach EN 16654.



TECHNISCHE DATEN

Gefahrenstelle	Nebenschließkante Gegenbandseite
Verwendbarkeit	Brandschutz geeignet
Außenbereich	nicht witterungsbeständig
Türblattmaterial	Holz, Aluminium, Kunststoff, Stahl
Zargenmaterial	Holz, Aluminium, Kunststoff, Stahl
Türblattgeometrie	stumpf, gefälzt
Türart	Drehflügeltür
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert, farbbeschichtet
Oberfläche Hinweis	flexible Farbgestaltung möglich
Oberflächenfarben Standard	C-0, RAL9016
Material Abdeckung	Kunstfaser
Farbe Abdeckung	schwarz
Schutzkappe	ja

MABANGABEN

Standardlängen	1.925, 2.050 m Für Türen mit BR2125 empfehlen wir eine Lieferlänge von 2050 mm
Fixlängen lieferbar	nein
Auszugslänge	260 mm

MONTAGE

Befestigung des Profils	unsichtbar
Befestigungsart	geschraubt
Demontage	aushängen
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE

nach geprüft nach EN16654 geprüft	ja
geprüft nach TÜV/GS geprüft	ja
Hygienebeständigkeit	ja

